

T 610



T 610 SAE 100 R6C - Tuyau hydraulique basse pression, revêtement coton 1 tresse textile

Tuyau hydraulique de basse pression à renforcement textile, le T610 est souple et léger. Sa tresse extérieure en coton améliore grandement sa résistance à l'usure et aux frottements. Il est destiné aux huiles hydrauliques courantes et aux huiles minérales.

Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : Caoutchouc nitrile noir

Renforcement : Tresse textile

Recouvrement : Caoutchouc néoprène avec tresse coton vulcanisée

Aspect : Toilé

Température : -40 °C à +100 °C - pointe à 125 °C

Longueur de fabrication : variable

Couleur : Noir

Référence	Module	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Pression de service	Pression d'épreuve	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
		mm	pouce						
9930204	4	6,4	1/4"	12,7	28	56	112	65	0,15
9930104	5	7,9	5/16"	14,3	28	56	112	80	0,18
9930304	6	9,5	3/8"	15,9	28	56	112	80	0,20
9930504	8	12,7	1/2"	19,8	28	56	112	100	0,26
9930604	10	15,9	5/8"	23,0	24	48	96	125	0,32
9930704	12	19,1	3/4"	27,0	22	44	88	150	0,38

Tecalemit flexibles™



Tenir au Temps