

**TUYAU D'AIR COMPRIMÉ  
LISSE TRESSÉ  
ISO 2398 TYPE 1 B**

**15 BARS**



ISO 2398 TYPE 1 B

- Tube intérieur : caoutchouc SBR/NBR lisse
- Renforcement : tresse textile
- Recouvrement : caoutchouc SBR lisse
- Aspect : lisse
- Température : -30 °C à + 70 °C maximum
- Longueur de fabrication : 40 mètres, possibilité de longueurs de 100 mètres
- Couleur : noir ou autre



Le tuyau air comprimé 222 est utilisé dans les ateliers. sa compétitivité le fait aussi choisir fréquemment pour l'alimentation des marteaux-piqueurs pneumatiques sur les chantiers de travaux publics.

Le tuyau 222 possède des caractéristiques supérieures à la norme 2398 Type 1 (pression de service 10 bars), classe B (résistant aux huiles des compresseurs) , et catégorie NT (pour une température normale)

Il est possible de le fabriquer dans tous les diamètres intérieurs jusqu'au diamètre 25 mm.



| Référence | Diamètre intérieur |       | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------|
|           | mm                 | Pouce |                    |                    |                     |                |                   |       |
| 222 5x11  | 5                  | -     | 11                 | 2,8                | 15                  | 45             | 25                | 0,11  |
| 222 6x12  | 6                  | -     | 12                 | 3,0                | 15                  | 45             | 30                | 0,13  |
| 222 7x13  | 7                  | -     | 13                 | 3,0                | 15                  | 45             | 32                | 0,14  |
| 222 8x15  | 8                  | -     | 15                 | 3,5                | 15                  | 45             | 35                | 0,16  |
| 222 9x16  | 9                  | -     | 16                 | 3,5                | 15                  | 45             | 40                | 0,22  |
| 222 10x17 | 10                 | -     | 17                 | 3,5                | 15                  | 45             | 50                | 0,23  |
| 222 13x19 | 13                 | -     | 19                 | 3,5                | 15                  | 45             | 65                | 0,35  |
| 222 16x23 | 16                 | -     | 23                 | 5,0                | 15                  | 45             | 65                | 0,35  |
| 222 16x26 | 16                 | -     | 26                 | 5,0                | 15                  | 45             | 80                | 0,51  |
| 222 19x29 | 19                 | -     | 29                 | 5,0                | 15                  | 45             | 100               | 0,60  |
| 222 25x32 | 25                 | -     | 36                 | 5,5                | 15                  | 45             | 150               | 0,80  |

Embouts utilisables : Express, Coupleurs

Voir aussi Réf 221, Réf 234