

## TUYAU BASSE TEMPÉRATURE -54°C

20 BARS



- Tube intérieur : caoutchouc noir spécial résistant à l'air, le nitrogène et l'eau à basse température
- Renforcement : plis textile
- Recouvrement : caoutchouc noir spécial résistant à l'abrasion et aux intempéries a de basses températures
- Aspect : bandelé fine toile
- Température - 54°C à + 70°C
- Longueur de fabrication : 61 mètres
- Couleur : noir

Le tuyau 254 est utilisé pour de nombreux fluides jusqu'à -54°C en service continu.

Conçu originellement pour une application de service d'air et d'azote à basse température, il peut de la même manière être utilisé pour de nombreux autres fluides tels que l'eau, les huiles minérales et le Gas-oil et être ainsi considéré comme un tuyau multiservice.

D'une grande souplesse, il peut être équipé de raccords sertis ainsi qu'en option de câbles anti fouet ou de chaussettes de sécurité.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
254 19x31	19	3/4"	31	6,0	20	60	190	0,58
254 25X37	25	1"	37	6.0	20	60	250	0.73