

TUYAU DE GUNITAGE ET DE PROJECTION DE MORTIER

40 BARS



- Tube intérieur : caoutchouc SBR/NR noir lisse anti-abrasif à base de caoutchouc naturel
- Renforcement : tresse textile
- Recouvrement : caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Continuité électrique : tube conducteur
- Aspect : toilé
- Température : -30°C à +70°C maximum
- Longueur de fabrication : 40 mètres
- Couleur : noir

Le tuyau 791 est utilisé pour la projection de divers produits abrasifs : mortiers, béton, enduits divers. Lorsqu'il n'y a pas de risque de traction importante, il peut être utilisé pour l'injection de béton à 40 bar. Son indice d'abrasion est de 65 mm³ suivant la norme 53516. Nous pouvons l'équiper de raccords sertis.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L,N,E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
791 25x38	25	1"	38	6,5	40	120	100	0,75
791 35x49	35	1"3/8	49	7	40	120	180	1,1
791 50x68	50,8	2"	68	8,5	40	120	280	1,95
791 65x85	65	-	85	10,0	40	120	380	2,9
791 76x96	76	3"	96	10,0	40	120	600	3,14
791 90x112	90	3"1/2	112	10,0	40	120	800	4,1

Embouts utilisables : cam-lock acier, fileté
Voir aussi ref 711, ref 798