

**TUYAU D'ASPIRATION/REFOULEMENT
DE BOISSONS ALIMENTAIRES (FDA)**
10 BARS


- Tube intérieur : caoutchouc EPDM
- Renforcement : 2 plis textiles et 1 spires en acier
- Recouvrement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, l'ozone et les agents atmosphériques
- Aspect : lisse
- Température : -40°C à +120°C
- Longueur de fabrication : 40m ou 60m
- Couleur : rouge



Le tuyau alimentaire 800 (ISO 1307) est conçu pour l'aspiration, le refoulement de boissons telles que le vin, la bière, les liqueurs, l'eau minérale, les jus de fruits, etc...

Son tube intérieur en EPDM blanc est non toxique, anti odeur et ne transmet pas de goût.

Son recouvrement est résistant aux agressions extérieures comme l'abrasion, l'ozone, les agents atmosphériques.

Son renforcement intérieur est de deux plis textiles et d'une spire acier.

Il est conforme aux normes alimentaire européennes et de la FDA.

La sanification de ce tuyau est de 130°C max. pendant 15 mn avec de la vapeur à 60°C ou pendant 15 mn avec de la soude.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Dépression	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce							
800 19	19	3/4"	30	5,5	10	30	- 0,92	60	0,55
800 25	25,4	1"	37	6	10	30	- 0,92	75	0, 71
800 32	32	1" 1/4	44	6	10	30	- 0,92	95	0, 94
800 38	38	1" 1/2	51	6,5	10	30	- 0,92	110	1,18
800 40	40	1"9/16	52	6	10	30	- 0,92	120	1,43
800 45	44,5	1" 3/4	57,5	6,5	10	30	- 0,92	130	1,36
800 50	50,8	2"	65	7	10	30	- 0,92	150	1,65
800 63	63,5	2" 1/2	77,5	7	10	30	- 0,92	280	2,07
800 75	76,2	3"	92	8	10	30	- 0,92	340	2,68
800 100	101,6	4"	117,5	8	10	30	- 0,92	450	3,54